

KROMOFÁG

ÚJ TERMÉK

Festékleltávolító szer

Jellemzők

Metilénklorid mentes. Gyöngyházfényű, gyümölcs illatú, viszkózus folyadék.

Alkalmazás

Fém-, fa- és üvegfelületek szintetikus festékbevonatainak eltávolítása alkalmas.

Használat

A szert ecsettel a kezelendő felületre felvisszük és 10-50 perc várakozás után acélkaparóval a felpuhult vagy felhólyagosodott festéket eltávolítjuk. Vastag vagy nagy ellenállóképességű festékreteg esetén a várakozási idő növekedhet vagy az eljárást meg kell ismételni. A felület újra festhető csiszolás, oldószeres- vagy vizes mosással történő zsirtalanítás után.

Felhasználás előtt felrázandó.

Felhasználását szabadban vagy jól szellőzött munkatérben végezzük.

A munkatérben egyidejűleg nyílt lánggal vagy magas hőmérséklettel járó tevékenységet végezni tilos !

Tárolás és felhasználhatósági idő

Hűvös, száraz, jól szellőzött helyen, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől védve, jól zártan tárolva 2 évig eltartható.

Közúti szállításra vonatkozó előírások

ADR besorolás: UN 1263, 3, III.

ADR mentes: -1 kg-os kiszerelésben 8 tonnáig (LQ)
- egyéb kiszerelésben 1.000 kg-ig

Csomagolás

- 1 l-es műanyag flakonban (12db/gyűjtődoboz)
- kívánság szerint nagyobb kiszerelési egységben

További paraméterek a biztonsági adatlapon találhatóak.

Gyártó és forgalmazó:



ELSŐ VEGYI INDUSTRIÁ ZRT.

Kereskedelmi Osztály: 1139 Budapest, XIII. Kartács utca 6.

Telefon: 322-0492,342-0504,Telefax:342-9366 www.evirt.hu