

# SZUPERZÖLD

## *Fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum*

### **Jellemzők**

A termék **monopropilénglikol** alapú, ezért gyakorlatilag **nem mérgező, nem minősül veszélyes anyagnak**. Használata kiküszöböli a felnőtteknél, de főleg a gyerekeknél és a háziállatoknál előforduló balesetveszélyt.

Biológiailag lebontható, foszfátot, nitrátot és nitritet nem tartalmaz, a környezetre nem veszélyes anyag.

Más hűtőfolyadékokkal, hűtőporokkal nem keverhető. A termék állandó használata növeli a hűtőrendszer élettartamát és megakadályozza a vízkő kialakulását, mivel korszerű korrózió gátló adalékanyagokat is tartalmaz.

### **Alkalmazás**

- Folyadékűtéses belsőégésű motorok téli üzemeltetésénél fagyálló hűtőfolyadékként, nyáron vízkő kialakulása ellen ajánlott.
- Élelmiszeripari hűtőrendszerekben hűtőfolyadékként a Minusol és a C16 típusú hűtőporok kiváltására.
- Vizes fűtőrendszerek adalékanyagaként elfagyás- és korrózióvédelem céljából.

### **Használat**

**Csak hígítva használható**, a fagyvédelmet az alábbi táblázat szerint biztosítja.

FAGYÁSPONT	SZUPERZÖLD térfogat	Desztillált víz térfogat
-33 °C	1	1
-22 °C	2	3
-13 °C	3	7

### **Csomagolás**

- 5 kg-os műanyag kanna

- lédig ( 50 kg-os, 200 kg-os hordó, 1 köbméteres tartály (IBC), ill. vevő edényzete )

### **Tárolás és felhasználhatósági idő:**

Hűvös, száraz, jól szellőzött helyen, sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől védve, jól zártan tárolva 36 hónapig eltartható.

Külön rendelésre a SZUPERZÖLD fagyálló hűtőfolyadékot a kívánt fagyáspontra beállítva is biztosítjuk.

További paraméterek a biztonsági adatlapon találhatóak.

### **Forgalmazó:**



**ELSŐ VEGYI INDUSZTRIA ZRT.**

Kereskedelmi Osztály: 1139 Budapest, XIII. Kartács utca 6.

Telefon: 322-0492,342-0504,Telefax:342-9366 [www.evirt.hu](http://www.evirt.hu)